

审批意见:

汴环评表〔2020〕29号

开封市生态环境局
关于开封熔恒仪表配件有限公司年产3万件电磁流量计衬里项目环境影响报告表的批复

开封熔恒仪表配件有限公司:

你单位报送的由河南景嘉环保科技有限公司编制完成的《开封熔恒仪表配件有限公司年产3万件电磁流量计衬里项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)报批版收悉,该项目环评审批事项已在我局网站公示期满。该项目位于开封市顺河回族区正和创业园东区一期14号厂房东,占地面积542.79平方米,总投资50万元,环保投资9.9万元。经研究,批复如下:

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定,评价结论可信。我局批准该《报告表》,原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点 and 环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开《报告表》,并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施,确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,确保各项污染物达标排放。

(一)向设计单位提供《报告表》和本批复文件,确保项目设计按照环境保护设计规范要求,落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资。

(二)依据《报告表》和本批复文件,对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染,以及因施工对自然、生态环境造成的破坏,采取相应的防治措施。

(三)项目施工及运行时,外排污染物应满足以下要求:

1. 废气。本项目废气主要为打磨废气、喷砂废气、粘胶废气、刷胶废气、压片废气、粘接废气和熟化废气。打磨废气经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放;喷砂工序在密闭的喷砂间中进行,废气经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放;粘胶、刷胶、压片、粘接、熟化工序设置二次封闭,废气分别经集气罩收集后采用1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后由1根15m高排气筒排放。废气经处理后,排放分别执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)相关标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。

2. 废水。本项目废水主要为生活污水。生活污水依托正和创业园区内现有化粪池收集处理后定期清掏用于肥田,不外排。

3. 噪声。采取有效措施后,各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)3类标准要求。

4. 固废。项目固废应全部妥善处置或综合利用,一般工业固废暂存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行控制,严防二次污染。根据《国家危险废物名录》,项目产生的废胶桶、废活性炭、UV光解废灯管和废催化剂属于危险废物,按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求,收集后暂时存放于危废暂存间,定期由具备危险固废处理资质的单位处理。

(四)本项目建成后生产车间卫生防护距离为100m,结合厂区平面布置,以开封正和置业有限公司厂界为准,本项目厂界卫生防护距离范围为东厂界外0m、南厂界外0m、西厂界外57m、北厂界外58m。项目环境防护距离内不得规划新建居民区以及学校、医院等环境敏感点。

(五)如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准,届时你公司应按新的排放标准执行。

四、工程建成后须按规定程序实施竣工环境保护验收。

2020年3月23日